



آسیا

فرزان کارت

www.farzancard.ir

مرکز تخصصی انواع چاپ کارت هوشمند و PVC

حضور و غیاب ، نرم افزارهای مبتنی بر RFID





فرزان کارت آسیا

ریدر هندهلد UHF ساده مدل MR6081A



مشخصات

معرفی : سری MR608x یک ترمینال جمع آوری دیپتا به صورت دستی برا ساس تکنولوژی RFID می باشند که استاندارد IP65 کیفیت ساخت بالا ، طراحی صنعتی و متناسب آن را تضمین کرده است همچنین از CPU ساخته شده توسط سامسونگ با سرعت پردازنده MHZ400 و 128M ROM M128 ، Flash ROM برای اجرای روان و پایدار سیستم عامل Microsoft WinCE 5.0 مورد استفاده قرار می گیرد . کاربردها : مدیریت انبار (استفاده برای شمارش، شناسایی ، ارسال کالا ، موجودی انبار و غیره) ، مدیریت باشگاه ، مدیریت کتابخانه ، سیستم مدیریت استخر ، مدیریت ورود و خروج ، شناسایی افراد (در جلسات ، بیمارستان، امتحانات و غیره)

ویژگی ها :

- 1- طراحی شده برای استفاده با هر دو دست
- 2- نوشتن خواندن راحت در صفحه لمسی حتی زیر نور مستقیم خورشید
- 3- ظاهر و طراحی ارگونومیک خوب، استفاده راحت و دلچسب را برای کابر به ارمغان می آورد
- 4- این دستگاه با ترکیب PDA و RFID ، جمع آوری اطلاعات را با امکانات فوق العاده و ترکیبی امکان می سازد
- 5- در داخل ساختمان یا خارج ساختمان به راحتی می توان با حرکت به جمع آوری داده اطلاعات مورد نیاز پرداخت
- 6- خواندن کارت ها و تگ های UHF در فاصله تقریبا 2 متری به بسته به شرایط محیطی و نوع کارت و تگ های UHF
- 7- RFID با پشتیبانی از چند استاندارد UHF برای راحتی کاربر در استفاده (ISO1800-6C/EPC GEN2 و ISO1800-6B)
- 8- برقراری ارتباط به سادگی با GPS، WIFI و در صورت انتخاب به صورت اسکنر بارکد در نوع یک بعدی و دو بعدی نیاز امکان پذیر است.

فرزان کارت آسیا WWW.FARZANCARD.IR

07132346102 - 02144618697 - 02144618694 - 02144618697

مرکز تخصصی انواع چاپ کارت هوشمند حضور و غیاب نرم افزارهای مبتنی بر RFID



MR6081A	Model
ISO18000-6B, ISO18000-6C (EPC GEN2)	Protocol
StandardISM 902~928MHz or ISM 865~868MHz, other frequency available	Frequency Range
FHSS	Operation Mode
0~30dBm, software adjustable	RF Power
Read 2m (card type), write 1.5m (card type)	Identify Distance
Microsoft WinCE 5.0	Operating System
Sc2440 Samsung 400MHz	CPU
128M Flash ROM, 128MROM	Memory Capacity
standard: Bluetooth, WIFI custom-made: 1D barcode, 2D barcode, GPS, GPRS	Data Interface
3.7V (lithium battery) supply power adapter	Power Supply
Can sustaining working over 9 hours	Working Time
IP65	Protection Grade
0.5KG	Net Weight
210mm×90mm×53mm	Dimension
-20°C~+80°C	Operation Temp